

WILLIAMS HIDRAULIC OIL 3M AW 68



HYDRAULIC OIL 3M AW 68 Es un aceite Hidráulico multipropósito formulado a partir de bases Parafinitas de alta calidad. Contiene aditivos anti desgaste y antiespumante que le permite un desempeño óptimo en cualquier aplicación donde requiera de un aceite hidráulico para sistemas de alta presión.

HYDRAULIC OIL 3M AW 68 es recomendado para ser usado en cualquier tipo de Sistema hidráulico trabajando con bombas radiales, axiales de pistón, vanes, engranajes y otros tipos de bomba donde se requiera de un aceite hidráulico con aditivos anti-desgaste.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Intervalos extendidos de cambio
- ✓ Buena Protección contra la formación de espuma
- ✓ Protección contra la corrosión y herrumbre

CERTIFICACIONES

Eaton Vickers	1-286-S, M-2950-S
Racine	VARIABLE VOLUMEN VANE PUMS
Din	51524 parte 2 HLP
Denison	HF-0, HF-1 y HF-2
GM	Ls-2
ISO 11158	HL-HM

PROPIEDADES TÍPICAS

ISO	68
Gravedad API	29
Viscosidad cSt@40°	67.2
Viscosidad cSt@100°	8.2
Índice de Viscosidad	92
Punto de Inflamación (COC) F (D92)	390
Punto de Fluidez C (D97)	-15
CORROSION, 3 Hrs. @100°C	1A
OXIDO (D665)	Pass

PRESENTACIONES



(*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.