

WILLIAMS EXTRA GEAR LUBE 85W/140 GL-5



WILLIAMS EXTRA GEAR LUBE 85W/140 GL-5

Williams EXTRA GEAR SAE 85W140, contiene aditivos de extrema presión (EP) para brindar protección a transmisiones, diferenciales y mandos finales en equipos trabajando en severas condiciones de operación bajo cargas de impacto.

Williams EXTRA GEAR SAE 85W140 le ofrece los siguientes beneficios:

Aprobado por el API para aplicaciones de servicio severo que requieran de un lubricante con aditivo de extrema presión

API GL-5; MT-1.

Puede ser también usado en aplicaciones automotrices con engranajes hypoidales y otro tipo de ruedas reductoras operando bajo condiciones de alta Velocidad, cargas de impacto, alto o bajo torque.

Debe tenerse la precaución de no utilizarlo en trasmisiones que requieran de aceites con especificación API GL-4.

PRESENTACIONES

946 ML




3.787 L



19 L



208 L



PROPIEDADES TÍPICAS

Densidad al 15°C	ASTM D1298	0,898
Viscosidad al 100°C	ASTM D445	25,5
Viscosidad al 40°C	ASTM D445	340
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	98
Punto de Inflamación,°C	ASTM D92	250
Punto de escurrimiento,°C	ASTM D97	-21

(*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025

