

WILLIAMS WP-5 HIGH PERFORMANCE GAS



WILLIAMS WP-5 SAE 20W-50 GAS Es un producto formulado a partir de bases y aditivos de última generación para brindar a su motor la máxima protección.

Los motores convertidos a GAS están sometidos a altas temperaturas, nitración y otros sub- productos de la combustión que exigen un mayor rendimiento del lubricante.

Está formulado para soportar estas exigentes condiciones de operación.

Williams WP-5 High performance Gas 20W-50 le brindará; excelente protección anti desgaste, muy buen rendimiento a alta temperatura, mantiene limpio el motor y todo esto en condiciones severas de operación típicas en los vehículos utilitarios

CERTIFICACIONES

API	SL, SG
API	CH- 4, CF - 2, CF
ACEA	A3/B4, A3/B3, A17B1, / E3, E2 y E1
ALLISON	C- 3
MIL-L	2104 - B / 46152

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	20W50
Gravedad API	28.9
Índice de Viscosidad	125
Viscosidad cSt@100	18.0
Viscosidad cSt@40	165.0
Punto de Ecurrimiento °C	220
Punto de Inflamación °C	-18
TBN D - 2896	8.7

PRESENTACIONES

946 ML



3.787 L



(*) Estas caracterfsticas son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025

