

# WILLIAMS ATF DEXRON VI MERCON LV



WILLIAMS ATF DEXRON VI MERCON LV Es un ATF multi-vehículo de baja viscosidad de última generación, diseñado específicamente, totalmente sintético, con licencia OEM y aprobado según las especificaciones GM DEXRON® -VI y Ford MERCON® LV.

Esta formulación tecnológicamente avanzada proporciona una protección óptima en las condiciones de manejo más duras, al mismo tiempo que proporciona la máxima eficiencia y rendimiento de combustible no solo para las transmisiones GM y Ford, sino también para una amplia variedad de transmisiones OEM y sus requisitos mecánicos.

WILLIAMS ATF DEXRON VI MERCON LV tiene una excelente estabilidad al cizallamiento y a la oxidación, baja tendencia a la formación de espuma, resistencia excepcional al desgaste y protección contra la corrosión y las picaduras. Su formulación basada en sintéticos proporciona una circulación de arranque en frío excepcional, así como un manejo a altas temperaturas y protección oxidativa.

WILLIAMS ATF DEXRON VI MERCON LV es un fluido térmicamente estable que resiste el lodo y la formación de depósitos para garantizar una larga vida útil.

## CERTIFICACIONES

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| ALLISON     | C-4, TES 389           |
| CATERPILLAR | TO-2                   |
| DEXRON      | III-H (G-F) II-E (C-D) |
| GM          | J-60195                |
| MERCON V    | AND DP NOT SUPPORTED   |

## PROPIEDADES TÍPICAS

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Color                      | Rojo       |
| Viscosidad cSt@40°C        | 28.8       |
| Viscosidad cSt@100°C       | 6.0        |
| Viscosidad cP- 40°C        | 11500      |
| Índice de Viscosidad       | 152        |
| Punto de Inflamación °C    | 225        |
| Punto de Escurecimiento °C | -52        |
| Densidad, @15°C            | .844       |
| Punto de Fluidez °C°F      | -46 (- 51) |

## PRESENTACIONES


946 ML



19 L



208 L



(\*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025



# WILLIAMS ATF DEXRON VI MERCON LV



## APLICACIONES

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Acura ATF Z1                                                         |
| Aisin Warner JWS 3309 (T IV) & JWS 3324 (WS), AW 1                   |
| Allison C 3 C 4                                                      |
| American Motors ATF +3 (MS7176 E), ATF +4 (MS9602)                   |
| ATF RED 1, RED 1K                                                    |
| Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)                            |
| Audi G 052 162 A1/A2                                                 |
| Audi G 055 025 A2 (JWS 3309)                                         |
| Audi G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5) (ZF No. S671 090 170)           |
| Audi/VW G 052 990                                                    |
| BMW JWS 3309 (T IV)                                                  |
| BMW LA2634                                                           |
| BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)                                  |
| BMW ZF 5HP18FL, 5HP24,5HP30                                          |
| BMW 7045E                                                            |
| BMW ETL 8072B                                                        |
| BMW MINI                                                             |
| CAT TO 2                                                             |
| Chrysler ATF+, +2, +3 (MS 7176E), +4 (MS 9602)                       |
| Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T IV), JWS 3309                       |
| Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA                                       |
| Daewoo LT 71141                                                      |
| Daihatsu AMMIX ATF D II                                              |
| Daihatsu AMMIX ATF D III SP                                          |
| FIAT T IV type, JWS 3309                                             |
| Ford MERCON®                                                         |
| Ford MERCON® LV (FF -WSS M2C 938A/SF, XT 10 QLV) License # MLV161105 |
| Ford FNR5                                                            |
| Ford M2C138CJ                                                        |
| Ford M2C166H                                                         |
| Ford WSS M2C 138CJ, 166H                                             |
| Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT -8 - QAW) JWS 3309                      |
| Fuso ATF-II                                                          |

## PRESENTACIONES


946 ML



19 L



208 L



(\*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025



# WILLIAMS ATF DEXRON VI MERCON LV



## APLICACIONES

|                                   |
|-----------------------------------|
| Fuso ATF-SPIII                    |
| Fuso ATF -A4                      |
| GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)    |
| GM TASA                           |
| GM DEXRON® - II                   |
| GM DEXRON® - IID                  |
| GM DEXRON® - IIE                  |
| GM DEXRON® - IIIG                 |
| GM DEXRON® - IIH                  |
| GM DEXRON® - VI License J - 60195 |
| GM DEXRON® HP                     |
| GM/GMC/Opel/Saturn AW1            |
| GM/GMC/Opel/Saturn 88863400       |
| GM/GMC/Opel/Saturn 88863401       |
| Hino Blue Ribon ATF               |
| Honda ATF-Z1 (except in CVTs)     |
| Honda DW-1                        |
| Hyundai/Kia SP-IV                 |
| Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)       |
| Hyundai/Kia SP-IV-RR              |
| Hyundai/Kia SP-III                |
| Hyundai/Kia Dex -II/ SP II        |
| Hyundai/Kia JWS 3314              |
| Hyundai/Kia NWS 9683              |
| Hyundai/Kia 040000C90SG           |
| ISUZU BESCO ATF-II                |
| ISUZU BESCO ATF-III               |
| ISUZU BESCO ATF SP                |
| ISUZU SCS Fluid                   |
| Jaguar ATF 3403 - M115            |
| Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24      |
| Jaguar ATF 3403, JLM20238         |
| JASO M315-2013 1A                 |

## PRESENTACIONES


946 ML



19 L



208 L



(\*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025



# WILLIAMS ATF DEXRON VI MERCON LV



## APLICACIONES

|                                             |
|---------------------------------------------|
| JASO M315-2013 1A L-V                       |
| JASO M315-2013 2A                           |
| JEEP ATF+3, 3,+4                            |
| KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1 |
| Lexus JWS 3309                              |
| Mazda ATF D-II                              |
| Mazda ATF M-III                             |
| Mazda ATF M-V                               |
| Mazda ATF FZ                                |
| Mazda ATF F-1                               |
| Mazda ATF S-1                               |
| Mazda ATF N-1                               |
| Mazda ATF 3317                              |
| MINI COOPER T-IV                            |
| Mitsubishi Diaqueen SK                      |
| Mitsubishi Diaqueen SP-II                   |
| Mitsubishi Diaqueen SP-III                  |
| Mitsubishi Diaqueen AW                      |
| Mitsubishi Diaqueen J2                      |
| Mitsubishi Diaqueen J3                      |
| Mitsubishi Diaqueen ATF PA                  |
| NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)            |
| Nissan Matic Fluid C                        |
| Nissan Matic Fluid D                        |
| Nissan Matic Fluid J                        |
| Nissan Matic Fluid K                        |
| Nissan Matic Fluid S                        |
| Opel (all vehicles)                         |
| Peugeot ZF 4HP20                            |
| Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141       |
| Porsche ATF 3403 - M115                     |
| Porsche T IV (JWS 3309)                     |
| Renault Samsung SATF D                      |

## PRESENTACIONES


946 ML



19 L



208 L



(\*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025



# ***WILLIAMS ATF DEXRON VI MERCON LV***



## **APLICACIONES**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Saab T-IV (JWS 3309)              |
| Saab 93 165 147                   |
| Saturn T IV (JWS 3309)            |
| Scion (all vehicles)              |
| Subaru ATF                        |
| Subaru ATF 5AT                    |
| Subaru DEXRON®-II                 |
| Subaru ATF, ATF HP                |
| Suzuki AT OIL 5D06                |
| Suzuki ATF 2326                   |
| Suzuki ATF 2384K                  |
| Suzuki JWS 3309                   |
| Suzuki ATF 3314                   |
| Suzuki ATF 3317                   |
| Toyota ATF D-II                   |
| Toyota ATF D-III                  |
| Toyota ATF T-III                  |
| Toyota ATF T-IV                   |
| Toyota ATF WS                     |
| Vickers M2950-S, I-286-S          |
| Voith H55.6335.xx (G607)          |
| Volvo CE 97340                    |
| VW 5 HP (ZF 5 HP 30)              |
| VW 5 HP (18 FL, 30)               |
| VW 5HP (19FL, 24A)                |
| VW G 055 025 A2 (JWS 3309)        |
| VW G 052 162                      |
| VW TL 521 62                      |
| ZF all 3 & 4 speed transmission   |
| ZF TE ML 09                       |
| ZF TE ML 11 Lifeguard Fluid 5 & 6 |

## **PRESENTACIONES**


**946 ML**



**19 L**



**208 L**



(\*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025

