

WILLIAMS FORMULA WP-8 PSA OW-30



Es un aceite de motor sintético que brinda economía de combustible, desarrollado para motores de pasajeros o utilitarios, especialmente Europeos con bases de alta calidad y un paquete de aditivos de última generación para brindar un performance superior en motores altamente exigidos.

PROPIEDADES

Menor consumo de combustible
Adecuado para catalizadores modernos
Un arranque en frío muy rápido
Película Lubrificante firme a altas temperaturas
Intervalos de cambio de aceite prolongado
Muy buena detergencia y dispersión
Protección contra el desgaste, corrosión y formación de espuma
LOW SAPs para trabajar con FILTROS DPF

APLICACIONES:

Se recomienda para uso en motores Diésel o Gasolina con o sin turbo cargador, para automóviles, camionetas de reparto y vans que requieran drenajes extendidos. Debido a su bajo contenido en SAPS este producto se puede aplicar en vehículos con modernos catalizadores de tres vías y filtros de partículas diésel.

CUMPLE LA ESPECIFICACION: PSA B712312 ESPECIAL PARA PEUGEOT/CITROEN

ESPECIFICACIONES

ACEA	C2
PSA	B712312

PROPIEDADES TÍPICAS

Densidad de 15° C	5540
Viscosidad, cSt@15°C	0,844
Viscosidad, cSt@-35°C	53,6
Viscosidad, cSt@100°C	9,7
Índice de Viscosidad	168
Punto de Inflamación, ° C	222
Punto de Encurrimiento, ° C	-48
Sulfato Asch. (%)	0,59
Base Total No, mgKOH/g	6,2

PRESENTACIONES

946 ML



3.787 L



(*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025

