

WILLIAMS INDUSTRIAL GEAR OIL EP 150 – 220 – 320 - 460



Aceite para Cajas Reductorales Industriales

Lubricante para engranajes Industriales sometidos a altas cargas en todo tipo de aplicación industrial.

Elaborados a partir de bases minerales altamente refinadas y un paquete de aditivos de Extrema Presión (EP) libres de Plomo.

PROPIEDADES

- Excelente lubricación para engranajes sometidos a altas presiones y cargas de impacto
- Muy buen comportamiento a altas temperaturas
- Excelente prevención contra el desgaste
- Evita la formación de espuma
- Bajo punto de Fluidez ESPECIFICACIONES
- ISO150/220/320/460
- AGMA 9005-F16 (AS)
- AIST (US Steel) 224
- David Brown S1.53.101 E
- DIN 51517-3 CLP
- ISO 12925-1 Type CKD DATOS DE PRUEBA TIPICOS


GRADO ISO	150	220	320	460
Densidad 15 °C, Kg/l	0,890	0,893	0,899	0,900
Viscosidad 40 °C, mm ² /s	150,00	220,00	320,00	460,00
Viscosidad 100 °C, mm ² /s	14,60	18,10	24,00	30,50
Indice de Viscosidad	95	95	95	95
Punto de Inflamación (COC) °C	245	245	248	255
Punto de Fluidez °C	-21	-18	-15	-12

PRESENTACIONES

19 L



208 L



(*) Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar siempre de acuerdo a especificaciones.

Revisión Sept. 2025

