

WILLIAMS TRACTOR FLUID es un aceite Universal para tractores agrícolas, Formulado para cumplir con las especificaciones de los fabricantes utiliza básicos de altos índices de viscosidad y última tecnología de paquete de aditivos que imparte propiedades de extrema presión y antidesgaste. La adición de mejoradores de índice de viscosidad reduce el rompimiento de altas temperaturas e incrementa la vida del fluido.

Williams Tractor Fluid es un verdadero lubricante multipropósito diseñado para la transmisión, diferenciales, sistemas hidráulicos y frenos húmedos, aprobado bajo las siguientes especificaciones:

- John Deere J14B/C, J20A/B, J20C (Hygard), J21A
- Kubota UDT Fluid/ Super UDT Fluids
- Massey Ferguson M1110, M1127B, M1129A, M1143, M1141 (Permatran III) M1145
- Minneapolis Moline 35154, 35202, 35301
- VALTRA G2-08
- VCE (Volvo) WB 101
- Case New Holland (CNH) MAT-3509, 3525, 3506, 3505
- Case IH MS1210, MS1209, MS1207, MS1206, MS 1204-07/09
- International Harvester B-6 Hy-Tran
- Ford ESN M2C134-A/B/C/D, FNHA-2C-201.00, FNHA-2-C200.00, M2C86-B/C, M2C41-B, M2C48-A/B
- Fendt - AGCO Power Fluid 821 XL
- Caterpillar TO-2
- White Farm Equipment Q-1705, Q-1722, Q-1766B, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1826 (HTF) API GL-4
- Allison Type C-4 - Dennison HF - 0, HF - 1, HF-2 - Sauer - Sundstrand Hydrostatic
- Transmission Fluid - Vickers M-2950 -S, I-286-S, 35VQ25 - ZF TE- ML03E/05F/06E/06F/06K/17E/21F

PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	10W30
Viscosidad cSt@40°C	54.7
Viscosidad cSt@100°C	9.4
Viscosidad cSt @ -20°C	4
Viscosidad cSt @ -40°C	44,5
Índice de Viscosidad	155
Punto de Inflamación°F	432
Punto de Ecurrimiento°F	-44
Sulfato Ash, WT%	1.48
Zinc,Wt . (%)	1547

PRESENTACIONES

19 L



208 L

