

WILLIAMS TRANSFORMER OIL TIPO II

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: lea esta MSDS antes de manejar o desechar este producto y haga disponible esta informacióna sus empleados y clientes usuarios de este producto.

Fecha de Versión: Julio 2025

1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre Comercial del Producto: WILLIAMS TRANSFORMER OIL TIPO II

Usos Recomendados: Aceite dieléctrico para trasformadores de Voltaje
Nombre del Proveedor: FDL SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA

Dirección del Proveedor: Camino Coquimbo #2083, Colina – Santiago de Chile

Número de Teléfono del Proveedor: (+56-2) 2 395 9100 Número de Teléfono de Emergencia en Chile: (+56-2) 2 395 9100

Información del Fabricante: WILLIAMS LUBRICANTES

Dirección electrónica del Proveedor: servicioalcliente@gliventas.cl

2.- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382: Sustancia No Peligrosa, sin etiquetado requerido

Clasificación de la mezcla según GHS: Irritación Cutánea, Categoría 4

Irritación Ocular, Categoría 2A

Carcinogenicidad, Categoría 1

Distintivo NCh2190: No Aplica Etiquetado GHS-Pictogramamas de peligros:







Palabra de Advertencia: PELIGRO

Indicaciones de Peligro:

H316; Provoca una Teve irritación cutánea H319; Provoca Irritación ocular grave

H350; Puede provocar cáncer

Consejos de Prudencia:

P201; Procurarse las instrucciones antes del uso

P201; No manipular antes de haber leído y comprendidotodas las precauciones de seguridad

P264; Lavarse cuidadosamente después de lamanipulación

P280; Usar guantes/ropa de protección/equipo deprotección para los ojos y el rostro.

P305 - P301 - P338; En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerlo con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 - P313; En caso de Exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P332 - P313; En Caso de Irritación cutánea: consultar con unmédico.

P337 - P313; Si la irritación ocular persiste, consultar a unmédico.

P405 Guardar Bajo Llave.

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a lareglamentación local.

Señal de seguridad NCh1411/4:



RIESGOS PARA LA SALUD 4- Mortal 3- Extremadamente Peligroso 2- Peligroso 1- Ligeramente Peligroso 0- Normal		RIESGOS DE INFLAMABILIDAD 4- Extremadamente Inflamable 3- Puede encender a temp, ambiente 2- Puede encender al calentarse moderadamente 1- Debe precalentarse para arder 0- Estable	
CARACTERES -Oxidante -Acido -Alcalino -Corrosivo -No usar Agua -Riesgo de rad	-OXY -ACID -ALK -CDR -W	RIESGOS DE REACTIVIDAD 4- Puede Detonar 3- Puede Detonar por golpe o calor 2- Posibilidad de Cambio Químico Violento 1- Inestable si se Calienta 0- Estable	



3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Estado Físico:	Liquido
Color:	Ambar
Olor:	Característico al Petróleo
Solubilidad en el agua:	No soluble al Agua
Punto de Inflamabilidad COC:	135

NOMBRE DE LOS COMPONENTES	No. CAS	CONCENTRACIÓN (%)**
Aceite Base ligera altamente refinada	64742-55-8	>99%

4.- PRIMEROS AUXILIOS

IMPORTANTE: Tome las precauciones adecuadas para asegurar su propia salud y seguridad antes de intentar un rescate o proveer primeros auxilios. Para información más específica, remítase a la selección 8 Controles de Exposición y Protección personal de esta MSDS.

- Ojos: A modo de precaución, quítese los lentes de contacto, si los trae puestoslávese los ojos con agua. Si la irritación persiste solicitar asistencia médica.
- <u>Piel:</u> A modo de precaución, quítese la ropa y los zapatos contaminados. Paraquitarse la sustancia de la piel, use agua y jabón. Deseche la ropa y los zapatos si resultan contaminados o límpielos a cabalidad antes de volverlos a usar. Si la irritación persiste solicitar asistencia médica.
- <u>Ingestión:</u> No induzca el vómito. Enjuague la boca con agua. A modo de precaución,procure asesoramiento médico.
- <u>Inhalación:</u> Si ha sido expuesta a niveles excesivos de la sustancia en el aire, traslade a la persona expuesta al aire fresco. Procure atención médica si sobreviene tos o molestia al respirar.

• Efectos agudos previstos y retardados:

Revisado por: P. Jiménez - Actualización Julio 2025



- <u>Efectos Agudos:</u> La inhalación de vapores o nieblas puede causar tos y dificultad al respirar.
 El contacto con los ojos puede causar irritación ocular grave. Tras contacto con la piel puede causar irritación leve de la piel. La ingestión puede causar malestar gastrointestinal, con síntomas que pueden incluir irritación, náuseas, vómitos y diarrea.
- Efectos Retardados: Puede causar cáncer tras exposiciones repetidas.
- <u>Síntomas / efectos más importantes:</u> Cuando sea necesario, se recomienda a las personas que entregan los primeros auxilios el uso de equipos de protección individual.
- Notas especiales para un médico tratante: Informar al médico sobre las característicasdel producto y tipo de contacto. Presentar esta hoja de datos de seguridad al momento de la atención. En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados: Usar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxidos de carbono (CO2)
- Medios de extinción inapropiados: No utilizar chorros directos de agua a alta presión si el producto está en llamas, debido al riesgo de esparcimiento del material en combustión.
- Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: La combustión normal produce esencialmente dióxido de carbono (CO2), vapor de agua y pequeñas cantidades de óxidos de zinc, fósforo, nitrógeno y azufre. Combustión incompleta puede producir monóxido de carbono (CO)
- <u>Peligros específicos asociados:</u> El producto se inflama aunque no prende fuego fácilmente. En caso de incendio en el entorno se pueden formar gases nocivos.
- <u>Métodos específicos de extinción:</u> Combatir el incendio desde una distancia máxima outilizar soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores. El agua puede no ser efectiva. Usar agua solo para mantener fríos los recipientes expuestos, los valores inflamados pueden volver (flash back). Estar a favor del viento. Los derrames de agua usada en el incendio pueden producir contaminación ambiental



 Precauciones para el personal de emergencia y/o bomberos: Los Bomberos debenusar aparatos de respiración autónoma y equipo completo contra incendio.

6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO / DERRAME ACCIDENTAL

- Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:
 Restringir el acceso al área hasta que se complete la limpieza. Evitar el contacto con el producto a través del uso de elementos de protección personal. Aislar el área, eliminar inmediatamente toda fuente de ignición. Evitar que el derrame se extienda. Cubrir con material absorbente inerte.
 Depositar residuos en envases cerrados y rotulados.
- <u>Precauciones medioambientales:</u> Contener el derrame o fuga para evitar la contaminación adicional de los terrenos, las aguas superficiales y las aguas subterráneas.
- Métodos y materiales de contención confinamiento y/o abatimiento:
 Esta operación la debe efectuar sólo personal capacitado. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Contener el material derramado con materiales como musgos absorbentes.
- Métodos y materiales de limpieza recuperación: Si el personal de emergencia no está disponible, contener el material derramado. Para derrames pequeños, usar un absorbente (puede ser tierra en ausencia de otros materiales adecuados) y transferir el material a un envase sellado apropiado para desecharlo. Para derrames grandes contener con dique el material derramado para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua. Introducir el material vertido en un contendor apropiado para desecho.
- Neutralización disposición final medidas adicionales de prevención de desastres: Evacuar
 el área de peligro. Evitar el contacto directo con el material derramado. Mantener al personal
 que no esté involucrado lejos del área del derrame. Operar de acuerdo a los procedimientos de
 emergencias establecidos.



7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- <u>Manipulación precauciones para la manipulación segura:</u> Evitar la inhalación de vapores
 y el contacto directo o prolongado con la piel y ojos mediante el uso de equipo de protección
 personal.
- Medidas operacionales y técnicas apropiadas: Debe ser manipulado con los mismos cuidados que se toman para cualquier otro producto químico Industrial. No fumar, comer o beber cuando se está manipulando el producto. Lavar las manos después de estar en contacto con el producto o antes y después de cada pausa o descanso.
- Otras precauciones apropiadas: Los envases no se deben presurizar, cortar, soldar de manera alguna, taladrar, esmerilar, triturar ni exponer dichos recipientes al calor, llamas ni a ninguna otra fuente de ignición. Pueden explotar y causar lesiones.
- Prevención del contacto: Evitar el contacto con productos incompatibles.
- Condiciones para el almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar seguro, fresco yseco, alejado del calor, fuentes de ignición y que posea buena ventilación.
- Medidas técnicas apropiadas: Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No apilar los productos sin ser asegurados con un film de embalaje que proteja al producto de caídas y/o golpes. Los recipientes vacíos se deben vaciar escurriéndolos por completo, taponarlos de manera adecuada y disponerlo según lo establecido por normativa local. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilizar un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Almacenar en instalaciones que Cuenten con ventilación, piso liso no absorbente, kit de derrames y elementos para primeros auxilios (ejemplo: lavaojos fijo o portátil). Eliminar materiales de fácil combustión y fuentes de ignición.
- <u>Sustancias y mezclas incompatibles:</u> Incompatible con agentes oxidantes potentes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.



- Material de envase y/o embalaje recomendado y material no apropiado:
- Materiales recomendados: Envases de PEAD y acero laminado en frio (tambores)
- Materiales no recomendados: Bolsas de polietileno, debido a su permeabilidad.

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCION PERSONAL

Elementos de protección personal apropiados:

Protección respiratoria: Cuando sea necesario utilizar respirador con filtro para

vapores Orgánicos.

Protección de las manos: Usar quantes protectores como nitrilo o acrílico nitrilo.

Protección de la vista: Usar antiparras.

Protección de la piel y del cuerpo: Normalmente no hace falta ropa protectora. Cuando sea

posible que la sustancia salpique, usar ropas protectoras dependiendo de las operaciones que se vayan a realizar, los

requisitos físicos y las demás sustancias.

Medidas de ingeniería: Para reducir la exposición: Una ventilación local u

otros controles de ingeniería son recomendados cuando el

aceite está en uso.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado Físico: Liquido Apariencia: Liquida Color: Ambar

Olor: Característico del Petróleo Punto de Ebullición Vaso abierto: 135 ° C (375.8 ° F)

Temperatura de ignición 260°C(500°F) Densidad relativa: 0.93 @ 15.6°C

Presión de vapor: <0.13 kPa (<1 mm Hg)

VOC: 97.65 (g/l).

Solubilidad: NO Miscible en agua.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de presión y temperatura para su

manipulación, almacenamiento y condiciones normalesambientales

Reacciones peligrosas: Reacciona con agentes oxidantes

potentes.

Condiciones que se deben Evitar: Evitar fuentes de ignición, presurizar, cortar, soldar, taladrar, ninguna

otra fuente de ignición. Dado que pueden explotar y causar lesiones.

Materiales Incompatibles: Incompatible con agentes oxidantes potentes, tales como cloratos,

nitratos, peróxidos, etc

Revisado por: P. Jiménez - Actualización Julio 2025



Productos de descomposición

La combustión normal produce esencialmente dióxido de carbono (CO2), vapor de agua y pequeñas cantidades de óxidos de zinc, fósforo, nitrógeno y azufre. Combustión incompleta pueden producir monóxido de carbono (CO). Esmerilar, triturar ni exponer los recipientes al calor, llama.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Irritación / corrosión cutánea: El producto es clasificado como irritante

cutáneo leve.

prolongadas.

Lesiones oculares, Irritación ocular: El producto es clasificado como irritante ocular

grave, sin embargo si el componente destilado (petróleo) fracción parafínica pesada tratada

respiratorio ycutáneo, según criterios del GHS.

El producto no es clasificado como mutagénico,

El producto es clasificado como cancerígena categoría 1. Se ha demostrado que los según la clasificación del IARC, asociados a cáncer de Piel y cáncer de Pulmón en exposiciones ocupacionales

con hidrógeno no es irritante ocular.

según criterios del GHS.

Sensibilización respiratoria O cutánea: El producto no es clasificado como sensibilizante

Mutagenicidad de células Reproducidas / in

vitro:

Carcinogenicidad:

Toxicidad reproductiva El producto no es clasificado como tóxico

reproductivo, según criterios del GHS.

Toxicidad especifica en órganos particulares: El producto no es clasificado como tóxico

específico en órganos particulares-exposición único, según criterios del GHS. Toxicidad específica en órganos particulares exposición repetida El producto no es clasificado como tóxico específico de órganos particulares, según criterios

del GHS.

Peligro de Inhalación: El producto no es clasificado como peligro de

inhalación según criterios del GHS.

Toxicocinética:

Metabolismo:

Distribución:

Patogenicidad e infecciosidad Aguda (Oral,

No disponible.

No disponible.

No disponible.

No aplica

dérmica e inhalatoria)

Disrupción endocrina:

Neurotoxicidad:

Síntomas relacionados:

No disponible.

No disponible.



Vías de Ingreso:

Ojos: Puede causar irritación ocular grave.

Inhalación: El producto contiene un aceite mineral a base de petróleo, que por

prolongada o repetida inhalación de nieblas de aceite, o inhalación de concentraciones por sobre los límites de exposición Recomendados puede causar irritación respiratoria u otros efectospulmonares. Entre los síntomas de la irritación respiratoria

se pueden encontrar tos y dificultad al respirar

Piel: Puede provocar una leve irritación cutánea

Ingestión: Puede causar malestar gastrointestinal, con síntomas que

pueden incluir irritación, náuseas, vómitos.

12.- INFORMACIÓN ECOLOGÍCA

Ecotoxicidad: No se ha evaluado la toxicidad de esta sustancia

para los organismos acuáticos. Consecuentemente, esta sustancia se debe mantener fuera de los alcantarillados de los sistemas de desagüe y de

todos los cuerpos de aqua.

Persistencia Biodegradabilidad: No se anticipa que esta sustancia sea fácilmente

biodegradable. La biodegradabilidad de esta sustancia se basa en una evaluación de los datos de los componentes o de una sustancia similar.

Potencial de bioacumulación:

Movilidad en el suelo:

Resultados de la valoración PBT y MpmB:

No disponible.

No disponible.

No disponible.

Otros efectos adversos: El producto no es clasificado como peligroso para e

medio ambiente acuático, según criterios del GHS. Sin embargo, el derrame de grandes volúmenes de aceites lubricantes en el agua resultara la formación de películas de aceite no disueltos en la superficie, interfiriendo en el cambio de aire a través de la superficie, lo que resultara en disminución del nivel

de oxígeno disuelto.



13.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Las características de riesgo y la clasificación regulatoria de los desechos pueden cambiar con uso del producto. De acuerdo con esto, es responsabilidad del usuario determinar la metodología apropiada para el almacenaje, transporte, tratamiento y/o desecho de los materiales usados y residuos en el momento de su disposición final.

Las condiciones de uso pueden ocasionar que este material se convierta en unos desechos peligrosos, tal como define la reglamentación. Los tambores y baldes tienen residuos. NO SE DEBE presurizar, cortar, soldar, perforar, amolar o exponer los recipientes vacíos de este producto al calor, llamas u otra fuente de ignición.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Modalidad de Transporte:

Transporte Terrestre Ferrocarril o por Carreteras:

El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por ferrocarril o por carreteras.

Peligros Ambientales:

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente, según criterios del GHS.

MATERIAL NO SOMETIDO A CONDICIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE, PORQUE NO ES INFLAMABLE POR SI SOLO, REQUIERE UNA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VEHÍCULOS DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS SEGÚN SE INDICA EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, LA CUAL CORRESPONDE <u>A CLASE</u> 9 SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS <u>NÚMERO UN 3077</u> SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE CONTAMINANTE DEL MEDIO AMBIEN TE ACUATICO.





Transporte Vía Marítima (IMDG)

El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por vía marítima:

Peligros Ambientales:

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente, según criterios del GHS.

Transporte vía Aérea (IATA):

El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por vía marítima.

Peligros Ambientales:

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente, según criterios del GHS.

Transporte a granel con Arreglo al anexo II del convenio

Marpol 73/78 y el código IBC: El producto no se encuentra listado en el anexo II del convenio

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Nacionales:

NCh2245:2021. Hoja de datos de seguridad para producto químicos – contenido y orden de las

secciones.

NCh1411/4-2001. Prevención de riesgos – parte 4 identificaciones de riesgo de materiales.

NCh382:2013. Sustancias Peligrosas – Clasificación.

NCh2190Of2003. Transporte de sustancias peligrosas – Distintivo para identificación de riesgos.

DS Nº40, 1969

(Última versión 10/09/95) Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

DS Nº148, 2004. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

DS Nº 594, 1999.

(Última versión 23/07/2015) Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares

de trabajo.

Código IMSBC Resolución MSC.268 (85), Anexo 3.

Ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor

y fomento de reciclaje.

Regulaciones Internacionales

NFPA 704, 2012: Sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para

respuesta a emergencias.

USA: Sustancias no listada como sustancia peligrosa (DOT)

OSHA: Occupational Safety and Health Administration.

NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health.

Revisado por: P. Jiménez - Actualización Julio 2025



ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienist.

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de Productos

Químicos.

REACH: Reglamento (CE) Nº1907/2006 del parlamento europeo y del consejo relativo al

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y

preparados químicos.

CLP: Reglamento (CE) 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo sobre

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

ANEXO DEL CONVENIO

MARPOL 73/78: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.

CODIGO IMDG: International Maritime Dangerous Goods. **CODIGO IATA:** International Air Transport Association.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

16.- OTRA INFORMACION

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con las normas y prácticas de la higiene industrial y de acuerdo con cualquiera de las legislaciones vigentes.

La información que se incluye está basada en los conocimientos que tenemos actualmente y cuyo objetivo es la descripción de nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad. No garantiza ninguna propiedad específica.

La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo a los requisitos y formatos exigidos por la NCh2245:2021 con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos.

Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su aplicación en cada caso. Si el producto se utiliza como componente de otro producto, la información de esta MSDS quizá no sea aplicable.

Las condiciones o métodos para el manejo, almacenaje uso y disposición final del producto están fuera de nuestro control y pueden estar fuera del alcance de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones. No asumimos responsabilidad y desconocemos expresamente la responsabilidad.

Este documento entrega información básica, necesaria para prevenir riesgos oatender situaciones que puedan presentarse durante la exposición a este producto(obligación de informar, Decreto Supremo Nº40)

Revisado Por: Ingeniero Pericles Jiménez Silva Certified Lubrication Specialist (C.L.S) 5328558489

Última revisión: Julio 2025